

DESFERRIZADORES ECOMIX

Desferrizadores compostos por coluna e tanque salmoura

Eliminam o excesso de ferro, manganês e dureza

O equipamento regenera com sal em pastilha

Com válvulas Clack e Autotrol

Pressão de trabalho: 2,5 a 6 bar



DESIGNAÇÃO	VÁLVULAS	LIGAÇÕES	COLUNA	DIMENSÕES LARG. x ALT. (mm)	TANQUE SALMOURA	CAUDAL M ³ /H	CONSUMO SAL	CÓDIGO
DEF. ECOMIX 24 L	CLACK	1"	10 x 44	257 x 1315	100 L	2	5 Kg	82040101
DEF. ECOMIX 48 L	CLACK	1"	10 x 54	257 x 1575	100 L	2,5	6 Kg	82040201
DEF. ECOMIX 72 L	CLACK	1"	13 x 54	336 x 1582	140 L	3,5	8 Kg	82040301
DEF. ECOMIX 100 L	CLACK	1"	14 x 65	363 x 1862	200 L	4	12 Kg	82040401
DEF. ECOMIX 125 L	CLACK	1"	16 x 65	413 x 1859	200 L	5	14 Kg	82040501
DEF. ECOMIX 175 L	CLACK	1"	18 x 65	489 x 1910	200 L	5,2	18 Kg	82040601
DEF. ECOMIX 225 L	CLACK	1"	21 x 62	550 x 1910	340 L	5,5	20 Kg	82040701
DEF. ECOMIX 225 L	AUTOTROL	2"	21 x 62	550 x 1994	340 L	8,5	20 Kg	82040702
DEF. ECOMIX 325 L	AUTOTROL	2"	24 x 69	626 x 2187	340 L	10	30 Kg	82040801
DEF. ECOMIX 500 L	AUTOTROL	2"	30 x 72	780 x 2412	520 L	12	40 Kg	82040901
DEF. ECOMIX 750 L	AUTOTROL	2"	36 x 72	938 x 2419	850 L	16	60 Kg	82041001

DESFERRIZADORES GREENSAND

Desferrizadores compostos por coluna

Eliminam o excesso de ferro e manganês

O equipamento regenera apenas com água

Com válvulas cronométricas 740F/742F

Pressão de trabalho: 2,5 a 6 bar



DESIGNAÇÃO	LIGAÇÕES	COLUNA	CARGA LT	DIMENSÕES LARG. x ALT. (mm)	CAUDAL M ³ /H	CÓDIGO
DEF. GREENSAND 50 L - 263-740 F	1"	10 x 54	50	257 x 1575	0,7	82020101
DEF. GREENSAND 75 L - 263-740 F	1"	13 x 54	75	336 x 1582	1,2	82020201
DEF. GREENSAND 100 L - 263-740 F	1"	14 x 65	100	363 x 1862	1,5	82020301
DEF. GREENSAND 125 L - 263-740 F	1"	16 x 65	125	413 x 1859	1,7	82020401
DEF. GREENSAND 175 L - MAGNUM F	2"	18 x 65	175	486 x 1994	2,9	82020502
DEF. GREENSAND 225 L - MAGNUM F	2"	21 x 60	225	550 x 1993	3,4	82020602
DEF. GREENSAND 325 L - MAGNUM F	2"	24 x 69	325	626 x 2187	4,5	82020702
DEF. GREENSAND 500 L - MAGNUM F	2"	30 x 72	500	780 x 2412	5,6	82020802
DEF. GREENSAND 750 L - MAGNUM F	2"	36 x 72	750	938 x 2419	6,9	82020902

NOTA: Estes equipamentos podem ser equipados, mediante pedido de cotação, com as seguintes válvulas: Runxin (Keramis), Clack e Fleck

Outros modelos sob consulta.