

## GRUPOS HIDROPRESSORES

### GRUPO HIDROPRESSOR DVT-E COM VARIADOR COELBO SPEEDBOARD

O grupo hidropressor DVT-E é a solução ideal e mais económica para controlo de fluxo por variação de velocidade. Este grupo está especialmente concebido para aplicação em eletrobombas horizontais da marca PENTAX, podendo também ser aplicado em eletrobombas de outras marcas, mediante análise. Este grupo é constituído por um "T" de 5 vias em aço inoxidável AISI304 com válvula de retenção incorporada no mesmo, por um acumulador, pelo variador de velocidade Coelbo Speedboard, acoplado diretamente ao motor e por um transdutor de pressão Danfoss 0-10bar.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Gama de operação: 0-10bar;
- Requisitos do fluido: limpo, livre de partículas sólidas ou abrasivos, não viscosos, quimicamente neutros e não agressivos;
- Temperatura de funcionamento: 0°C a 40°C;
- Temperatura ambiente máxima: 50°C;
- Grau de proteção: IP65 ou o máximo do motor;
- Display LCD: Informação da pressão de funcionamento e consumo.

#### APLICAÇÕES

- Pressurização em aplicações residenciais e industriais;
- Irrigação;
- Jardinagem;
- Trásfega;
- OEM/utilização em sistemas de tratamento de água.



#### CONFORTO

- Garantia de pressão constante
- Baixo ruído
- Ausência de vibrações
- Reduzido consumo de energia

#### VERSATILIDADE

- Possibilidade de instalação de diversas marcas e modelos de bombas
- "T" de 5 vias com válvula de retenção incorporada
- Extremamente compacto

#### SIMPLICIDADE

- Fácil instalação
- Fácil configuração
- Display com informação básica
- Fácil manutenção



Consulte-nos para projetar o seu específico grupo hidropressor.